

Оргахим®

Основана 1901

Техническо описание

ТС-ОРГ- 0289

Строителни решения

Хидроизолации

Екстериор/ Интериор

DEKO professional Течна еднокомпонентна хидроизолационна мембрана



Междинен продукт между основата и финишния продукт. Вътрешна и външна защита на вертикални или хоризонтални бетонни повърхности от вредното действие на почвена влага, повърхностни и подпочвени води. Направа на ефективна хидроизолация на новостроящи се или стари зидове.

Практически свойства

- Бързо съхнене, слаба миризма;
- Висока устойчивост срещу напукване при нанасяне в дебел слой;
- Добро поведение при нанасяне – добра разливност и изравняване на мокрото покритие. Не пръска и не се разпенва при нанасяне. Добро наслояване;
- Добро поведение при съхранение – не образува сбита утайка, не променя вискозитета си във времето;
- Притежава висока покривност;
- Отлична атмосфероустойчивост - защитава повърхността от вредните атмосферни въздействия – вода, влага, температурни промени и др.;
- Висока паропропускливост - микропорести покрития, осигуряващи “дишане” на стените;
- Ниска водопоглъщаемост на покритията;
- Притежава отлично сцепление с повърхностите.

Цветове

Бял

Технически показатели

Външен вид на боята след разбъркване: (визуално)	Хомогенна, гъста маса
Плътност: (БДС EN ISO 2811-1)	1,52 ± 0,02 kg/L
Съдържание на нелетливи вещества при 125°C/1 h: (БДС EN ISO 3251)	min 57 %
pH стойност: (на pH -метър)	min 8,0
Вискозитет по Брукфилд при (23±0,5)°C, модел RVT, 5 min, 100rpm: (БДС EN ISO 2555:2003)	min 2500 mPa.s
Външен вид на филма: (визуално)	Равен, гладък
Съхнене, въздушно, min (23°C, 65% H.R.)	120 min
Разход: (неразреден продукт)	Около 4 m ² /kg

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕПОРЪКИ

Внимание: Да се пази от замръзване!

Подходящи основи

Керамика, бетон

Подготовка на основата

стари/нови повърхности

Нанася се върху повърхности, които предварително са почистени от прах, мазнини или други замърсявания.

Нанасяне		Средства за нанасяне	
Препоръка	Продуктът се разбърква добре преди употреба. Продукта се нанася в 2 слоя	Стоманена маламашка	Не
Условия на нанасяне	Работи се при температура от 5°C до 30°C.	Четка	Да
Разреждане	Когато продукта се използва като грунд, се разрежда 1:1 с вода	Валяк	Да
Начин на работа	Преди полагане на продукта основата се грундира със DEKO professional Фасаден грунд ПС-112, Строителен грунд водоразредим, Контактен грунд за бетон или Течна еднокомпонентна хидроизолационна мембрана разредена 1:1 с вода.		

Почистване
С вода преди засъхване на остатъците от продукта

Разфасовки:
1,5 kg; 5 kg; 15 kg

Съхранение
Съхранява се в закрити и сухи складови помещения при температура от 5°C до 30°C, предпазен от действието на преки слънчеви лъчи

Мерки за безопасност
При необходимост – справка с Информационния лист за безопасност.

Срок на годност
36 месеца от датата на производство във фабрично затворена опаковка

„Настоящото техническо описание има за цел да информира потребителите за съответния продукт. „Оргаким“ АД приканва потребителите преди работа да проверяват качеството на продукта и да извършат пробно нанасяне, да използват продукта правилно, да спазват апликационните условия, в съответствие с указанията на етикета и техническите параметри. С оглед липсата на контрол върху условията и начина на полагане, производителят не предоставя гаранция за неговата устойчивост, както и за каквито и да било преки или косвени последващи щети, предизвикани или свързани с начина на използване или полагане на продукта. Потребителите трябва да са сигурни, че настоящото описание е последно и не е заменено с по-нова редакция.“