Оргахим®
Основана 1901

Техническо описание

ТС – ОРГ – 0068

Строителни решения

Грундове

Екстериор

DEKO professional® КОНТАКТЕН ГРУНД

DEKO professional® Контактен грунд е продукт, произведен на базата на водна емулсия на акрилатен съпломер и специални добавки, придаващи специфични потребителски и технологични характеристики

Практически свойства

• Прониква в порите на основата и я заздравява;
• Свързва праха по повърхността;
• Импрегнира основата и уеднаквява засмукващата й способност;
• Подобрява сцеплението на тънки бетонни или циментови замазки с основата.

Цветове

Произвежда се в зелен цвят

Технически показатели

Външен вид (след разбъркване) визуално	Хомогенна течлива маса
Съдържание на летливи органични вещества (VOC) на готов за употреба продукт, g/l,max	30
Плътност, kg/L	1.10 ± 0.1
Разход: като концентрат за 1 слой	50
Изсъхване на допир (часове) (23°C, 65% H.R.)	2
Пълно изсъхване (часове) (23°C, 65% H.R.)	24

Подходящи основи

Циментови основи

Бетонови основи

Неподходящи основи

Варо-циментови основи

Варо-пясъчни основи

Гипсо-картонени плоскости

Водоустойчиви гипсови шпакловки

Подготовка на основата

Нови повърхности

Новите основи трябва да са напълно сухи

Боядисвани/обработвани повърхности

Предварителна обработка с препарати против мъхове, плесени и водорасли, ако е необходимо

Нанасяне

Препоръка	Препоръчваме предварителна проба върху основата, накоято ще се работи.
Условия на нанасяне	Работете при температура над 5°C.

Средства за нанасяне

Четка	Да (Стандартна)
Валяк	Да (Стандартен)

Разреждане	Вода	Шприц-пистолет	Да
Начин на работа	• Преди да нанесете DEKO professional® Контактен грунд, разредете с вода в съотношение 1:7 до 1:10, в зависимост от засмукващата способност на основата; • DEKO professional® Контактен грунд трябва да нанесете така, че работният разтвор да проникне (попие) напълно в основата; • След изсъхването, грундираната повърхност трябва да е матова и по нея не трябва да остават гланцови следи от непопил грунд; • Ако по повърхността има гланцови участъци, трябва да намалите нанасяното количество работен разтвор или да разредите повече продукта, например до 1:10.		

Системи за нанасяне

Небоядисани повърхности

Етап	Продукт	Слоеве
Грундиране	DEKO professional® Контактен грунд, разреден с вода в съотношение 1:7 до 1:10	I
Финишен слой	Циментова или бетонна замазка	I

Боядисани повърхности

Продукт	Слоеве
Не се нанася грунд	I
Циментова или бетонна замазка	I

Почистване

Инструментите се почистват с вода, веднага след приключване нанасянето на грунда.

Разфасовки:

1L; 10L

Съхранение

Съхранявайте в закрити и сухи складови помещения при температура от 5°C до 30°C, предпазен от действието на преки слънчеви лъчи. Да се пази от замръзване!

Срок на годност

36 месеца от датата на производство във фабрично затворена опаковка

Мерки за безопасност

DEKO professional® Контактен грунд не се класифицира като опасен.
При необходимост – справка с Информационния лист за безопасност

„Настоящото техническо описание има за цел да информира потребителите за съответния продукт. „Оргахим“ АД приканва потребителите преди работа да проверяват качеството на продукта и да извършат пробно нанасяне, да използват продукта правилно, да спазват апликационните условия, в съответствие с указанията на етикета и техническите параметри.
С оглед липсата на контрол върху условията и начина на полагане, производителят не предоставя гаранция за неговата устойчивост, както и за каквито и да било преки или косвени последващи щети, предизвикани или свързани с начина на използване или полагане на продукта.
Потребителите трябва да са сигурни, че настоящото описание е последно и не е заменено с по-нова редакция.‘‘